


Serie AP Alta presión /

- Banda SAE 1010 electro cincado.
- Completamente rebatible para facilitar la colocación sobre la manguera sin sacar la misma.
- Alto par de apriete, uso industrial, vehículos de carga, maquinarias agrícola, petróleo.

N° de serie	Diámetro mm Aplicación	S (mm)	A (mm)	Máx. Par apriete Nm
AP-5	25-27	0,8	20	7
AP-6	27-29	0,8	20	7
AP-7	29-31	1	20	9
AP-8	31-34	1	20	9
AP-9	34-37	1	20	9
AP-10	37-40	1	20	9
AP-11	40-43	1	20	11
AP-12	43-47	1	20	11
AP-13	47-51	1	20	11
AP-14	51-55	1	20	11
AP-15	55-59	1	20	11
AP-16	59-63	1	20	11
AP-17	63-68	1	20	11
AP-18	68-73	1	20	11
AP-19	73-79	1	20	11




Tornillo de cabeza hexagonal.
Rosca métrica 6 mm
Distanciador y tuerca imperdibles (1 y 2)



Serie AA / Liviana /

- Abrazadera de bordes reforzados, con tornillo y tuerca.
- Aplicación múltiple para ajuste medio.
- Sellado asegurado en mangueras de pared delgada, fácil montaje
- Fleje SAE 1010, espesor 0,6 mm x 13 mm ancho de banda.

N° de serie	Diámetro de aplicación en mm
AA-24	9,5
AA-25	12
AA-26	15
AA-27	19




Tornillo de cabeza redonda con ranura combinada de 5/32" w x 13 mm y 16 mm de largo con tuerca cuadrada.



Serie ACA / Tipo americana ancha /

- Fleje SAE 1010 de p, 8 mm de espesor x 4 mm de ancho.
- Cabezal de acero SAE 1010 de 1,25 mm de espesor.
- Alto par de apriete en mangueras de pared gruesas, uso industrial, automotor, motores, etc.

N° de serie	Diámetro mm		Diámetro pulgadas	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
AC-25	25	13	1	1/2
AC-27	27	18	1.1/16	23/32
AC-32	32	20	1.1/4	3/4
AC-35	35	23	1.3/8	7/8
AC-40	40	25	1.1/2	1
AC-45	45	30	1.3/4	1.3/16
AC-50	50	32	2	1.1/4
AC-55	55	40	2.3/16	1.1/2
AC-60	60	45	2.3/8	1.3/4
AC-70	70	50	2.3/4	2
AC-85	85	65	3.3/8	2.1/2
AC-100	100	80	4	3.3/16
AC-115	115	95	4.1/2	3.3/4
AC-130	130	110	5.1/8	4.3/8
AC-145	145	125	5.3/4	5
AC-160	160	140	6.5/16	5.1/2



Tornillo sinfin cementado de cabeza hexagonal 8 mm, ranurada, rosca laminada, paso 2,5 mm.



Serie ACA			Serie AC			Serie AFC			Serie AA		
Cant.	Modelo	Diámetro	Cant.	Modelo	Diámetro	Cant.	Modelo	Diámetro	Cant.	Modelo	Diámetro
20	ACA 13	13 A 10 mm	16	AC25	25 A 13 mm	5	AFC 8	8,5 A 6,0 mm	5	AA24	9,5 mm
20	ACA 16	16 A 10 mm	16	AC27	27 a 18 mm	5	AFC 10	10,5 a 8,0 mm	5	AA25	12,0 mm
20	ACA 20	20 a 12 mm	8	AC32	32 a 20 mm	5	AFC 12	12,5 a 10 mm	5	AA26	15,0 mm
20	ACA 25	25 a 16 mm	8	AC35	35 a 23 mm	5	AFC 14	14,5 a 12 mm	5	AA27	19,0 mm
10	ACA 32	32 a 20 mm	8	AC40	40 a 25 mm	5	AFC 16	16,5 a 14 mm			
10	ACA 40	40 a 25 mm	8	AC45	45 a 30 mm						
10	ACA 45	45 a 30 mm	8	AC50	50 a 32 mm						
10	ACA 50	50 a 32 mm	8	AC55	55 a 40 mm						
10	ACA 55	55 a 40 mm	8	AC60	60 a 45 mm						