

LINEA "ED" /

Tipo de parante: Sección U

Peldaños: Redondo / D

Sistema de izaje: Doble polea lateral

Punteras protectoras de alto impacto

Peldaños de aleación de aluminio antideslizantes, empujados y encastrados.

Largueros no desmontables

Traba peldaño, de alta resistencia, accionado por gravedad.

Protector de peldaños.

Portazapata de alto impacto, con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.

Zapata móvil.

Tipo IA 136 Kg de capacidad

Servicio: Industrial pesado

Modelo	Long.	Peld.	Peso aprox.
	mts	Un.	kg
Peldaño O / Peldaño D			
E 9016 / E 9016 D	3,90	16	17,00
E 9018 / E 9018 D	4,50	18	18,00
E 9020 / E 9020 D	5,10	20	20,00
E 9022 / E 9022 D	5,70	22	23,00
E 9026 / E 9026 D	7,00	26	26,00
E 9028 / E 9028 D	7,60	28	28,00
E 9032 / E 9032 D	8,90	32	32,00
E 9038 / E 9038 D	10,50	38	36,00



E 9018 D

LINEA "SD" /

Tipo de parante: Sección U

Peldaños: Redondo / D

Sistema de izaje: No utiliza

Apoya poste con cinturón de sujeción

Punteras plásticas de alto impacto.

Peldaños de aleación de alum. estriados, antidesliz., empujados y encastrados

Escuadras de refuerzo antitorción.

Porta-zapata de alto impacto c/refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.

Tipo IA 136 Kg de capacidad

Servicio: Industrial pesado

Modelo	Long.	Peld.	Peso aprox.
	mts	Un.	kg
Peldaño O / Peldaño D			
S 8008 / S 8008 D	2,60	8	8,00
S 8009 / S 8009 D	2,90	9	9,00
S 8011 / S 8011 D	3,50	11	11,00
S 8013 / S 8013 D	4,10	13	13,00
S 8014 / S 8014 D	4,40	14	14,00
S 8016 / S 8016 D	5,00	16	15,00
S 8018 / S 8018 D	5,60	18	16,00
S 8019 / S 8019 D	5,80	19	18,00



S 8008 D

Escaleras combinadas tijera y extensible /

LINEA "TE" /

Tipo de parante: Sección U

Peldaños: Plano Sección Ø

Sistema de izaje: Manual

Tipo I 136 Kg de capacidad

Servicio: Industrial

Modelo	Long.	Peld.	Peso aprox.
	mts	Un.	kg
	tijera / simple		
TE 7400	1,90	3,90	12 15,00
TE 7460	2,20	4,50	14 16,00
TE 7520	2,50	5,10	16 18,00



Características:

1-Punteras de aleación de aluminio.

2-Peldaños de aleación de aluminio, estriados, antideslizantes, empujados y encastrados.

3-Portazapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.

4-Traba superiores limitadora de apertura de acero estampado.

5-Escuadras de refuerzo antitorción.

6-Topes limitadores de extensión.



Escaleras combinadas tijera simple y extendida /

LINEA "TS" /



- Características:**
- 1. Bisagras y punteras de aleación de aluminio,
 - 2. Peldaños de aleación de aluminio, estriados, antideslizantes, emplacados y encasquillados,
 - 3. Portazapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil,
 - 4. Trabas de bisagra con seguro,
 - 5. Escuadras de refuerzo antitorsión,
 - 6. Brazos laterales limitadores de apertura.



Tipo de Parante: Sección en U

Peldaños: Sección Ø

Sistema de izaje: No Utiliza

Tipo | 113 Kg de capacidad

Servicio: Industrial

Modelo	Long.	Peld.	Peso
	mts	Un.	aprox. kg
tijera / simple			
TS 6390	1.90	3.90	12 15.00
TS 6450	2.20	4.50	14 17.00
TS 6510	2.50	5.10	16 18.00

Escalera simple acceso /

LINEA "TD" /



Tipo de parante: Sección U

Peldaños: Planos 80 mm de ancho

TIPO | A 136 Kg de capacidad

Servicio: Industrial Pesado

- Características:**
- 1. Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio, Sección U,
 - 2. Peldaños planos de 80 mm, de ancho de aleación con ranuras antideslizantes,
 - 3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante,
 - 4. Limitadores de apertura,
 - 5. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado

Modelo	Long.	Peld.	Peso
	mts	Un.	aprox. kg
TD 6004	1.20	4	12.00
TD 6006	1.80	6	14.00
TD 6008	2.40	8	18.00
TD 6010	3.00	10	20.00
TD 6012	3.60	12	22.00



LINEA "T" /

Tipo de parante: Sección U

Peldaños: Planos 80 mm de ancho

TIPO | 136 Kg de Cap.

Servicio: Industrial / Industrial Pesado

- Características:**
- 1. Parantes de aluminio extruido, Sección U
 - 2. Peldaños planos de 80 mm, de ancho de aleación con ranuras antideslizantes,
 - 3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante,
 - 4. Limitadores de apertura
 - 5. Tapa plástica con alojamientos para herramientas y recipientes

Modelo	Long.	Peld.	Peso
	mts	Un.	aprox. kg
T 6004	1.20	4	8.00
T 6006	1.80	6	10.00
T 6008	2.40	8	12.00
T 6010	3.00	10	14.00
T 6012	3.60	12	16.00