

Cepillos Industriales /

Circular rizado para máquinas de banco /

Cepillos circulares trenzados en alambre de acero templado o inoxidable, Pensados para trabajos agresivos a altas r.p.m., como el decapado mecánico. Montaje por buje o tuerca, en las versiones para máquinas angulares, y adaptador 16 m/m o multibuje en los modelos de doble hilera, para máquinas fijas, Ø de 100 a 225.



Circular rizado /

Para máquinas pulidoras

Cepillos circulares trenzados en alambre de acero templado o inoxidable. Pensados para trabajos agresivos a altas r.p.m., como el decapado mecánico, Montaje por buje o tuerca, en las versiones para máquinas angulares, y adaptador 16 m/m o multibuje en los modelos de doble hilera, para máquinas fijas, Ø de 150 a 200



Circular rizado /

Para máquinas angulares

Cepillos circulares trenzados en alambre de acero templado o inoxidable. Pensados para trabajos agresivos a altas r.p.m., como el decapado mecánico, Montaje por buje o tuerca, en las versiones para máquinas angulares, y adaptador 16 m/m o multibuje en los modelos de doble hilera, para máquinas fijas, Ø de 100 a 175



Circular rizado con vástago /

Para máquinas con porta - brocas

Cepillos circulares y descarbonizadores en acero latonado de alta resistencia, con vástago de 1/4. Para trabajar con hasta 20.000 r.p.m. Ø de 15 a 100



Circular trenzado doble /

Para máquinas de banco

Cepillo circular en alambre de acero de alta resistencia, inoxidable, bronce o filamentos de bajo calibre, Excelente herramienta para cepillado general de óxidos, pinturas, rebabas... Con montaje por medio de adaptador multibuje. Versiones especiales para utilizar con máquinas angulares. Ø de 150 a 225



Circular trenzado simple /

Para máquinas angulares

Cepillo circular en alambre de acero de alta resistencia, inoxidable, bronce o filamentos de bajo calibre, Excelente herramienta para cepillado general de óxidos, pinturas, rebabas... Con montaje por medio de adaptador multibuje. Versiones especiales para utilizar con máquinas angulares. Ø de 115 a 200



Circular Pipe - Line (Línea tubo) /

Para aplicaciones Pipe - Line (Línea tubo)



Cónico rizado /

Para zonas de difícil acceso

Modelos ideales para cepillar ángulos y/o zonas de muy difícil acceso. Versiones de mechón trenzado o de alambre rizado. Ambas con montaje por M14, Ø de 96 a 115



Cónico rizado /

Para zonas de difícil acceso

Modelos ideales para cepillar ángulos y/o zonas de muy difícil acceso. Versiones de mechón trenzado o de alambre rizado. Ambas con montaje por M14, Ø de 96 a 115



Cepillos manuales /

Modelos tradicionales de bastidor a madera y versiones de mango plástico inyectado y alambre rizado.



De copa rizado /

Para amoladoras de alta velocidad

Cepillos copas trenzados en alambre de acero templado o inoxidable para cepillados muy agresivos, Copas en alambre rizado de acero latonado o inoxidable para cepillado general de superficies. Variedad de montaje por buje o tuerca. Ø de 76 a 110



De copa trenzado /

Para amoladoras de alta velocidad

Cepillos copas trenzados en alambre de acero templado o inoxidable para cepillados muy agresivos. Copas en alambre rizado de acero latonado o inoxidable para cepillado general de superficies. Variedad de montaje por buje o tuerca. Ø de 70 a 125

