

Adhesivos instantáneos /

Fijación de partes cilíndricas /

Color:

Transparente.

Tipo químico:

Etyl

Resistencia:

Desde 150 hasta 210.

Viscosidad:

Desde 20 hasta 4050.

Holgura máxima:

Desde 0,03 hasta 0,1

Temperatura:

-54 a 82.

Velocidad de curado:

Desde 5 s - 24 h, hasta 30 s - 24 hs,

Acelerador: 7452

**Color:**

Verde.

Holgura diametral máx. mm:

Desde 0,12 hasta 0,38,

Resistencia:

Desde 2300 hasta 4500.

Viscosidad:

Desde 125 hasta 8500.

Temperatura:

Desde -54 a 150 hasta -54 a 230,

Velocidad de curado:

Desde 5 min. - 24 h, hasta 30 min. - 24 h.



Formadores de juntas /

Color:

Transparente, Negro.

Tipo químico:

Etyl, Etyl Modificado,

Resistencia:

Desde 130 hasta 280.

Viscosidad:

Desde 3 hasta 300 o Gel,

Holgura máxima:

Desde 0,005 hasta 0,1

Temperatura:

-54 a 82.

Velocidad de curado:

Desde 5 s - 24 h, hasta 60 s - 24 hs,

Acelerador: 7452

**Color:**

Negro, Cobre, Gris claro, Rojo,

Transparente,

Resistencia:

Desde 175 hasta 435.

Viscosidad:

Pasta.

Elongación %:

Desde 160 hasta 550,

Holgura máxima:

6,

Temperatura:

Desde -54 a 232 hasta -59 a 371.

Velocidad de curado:

Desde 20 min. - 24 h, hasta 60 min. - 24 hs,



Trabarrosas /

Color:

Azul, Rojo, Verde.

Tamaño de tornillo:

Desde 1/4" a 3/4" W hasta 2 a 1/2" W,

Resistencia:

Media, Alta.

Viscosidad:

Desde 12 hasta 7000, o Pasta,

Temperatura:

-54 a 150,

Velocidad de curado:

Desde 6 min. - 24 h, hasta 60 min. - 24 hs.



Formadores de juntas /

Color:

Violeta, Rojo, Naranja, Verde, Negro,

Holgura máxima:

Desde 0,08 hasta 6,

Tamaño de tornillo:

Desde 1/4" a 3/4" W hasta 2 a 1/2" W.

Resistencia:

Desde 260 hasta 2030,

Viscosidad:

Desde 60000 hasta 100000, o Pasta.

Temperatura:

Desde -54 a 150 hasta -54 a 329,

Velocidad de curado:

Desde 30 min. - 24 h, hasta 6 h. - 24 h.

**Color:**

Verde, Gris metálico,

Holgura diametral máx. mm:

Desde 0,012 hasta 0,5.

Resistencia:

Desde 1870 hasta 3300.

Viscosidad:

Desde 600 hasta 250000, Pasta,

Temperatura:

Desde -54 a 150 hasta -54 a 200.

Velocidad de curado:

Desde 10 min. - 24 h, hasta 1 h. - 24 h.



Activadores /



Color:
Incoloro, Castaño claro,
Ambar, Azul verdoso,
Tiempo de secado:
Desde 30 segundos
hasta 3 minutos.
Tiempo de actuación:
Desde 1 minuto hasta 30 días.
Altamente inflamable.

Señador de rosca /



Color:
Marrón, Blanco, Beige, Rojo, Azul,
Resistencia:
10000 y 4 bar.
Viscosidad:
Desde 525 hasta 540000, y Pasta.
Temperatura:
-54 a 150.
Velocidad de curado:
Desde 2 h. - 24 h.
hasta 4 h. - 24 hs,

Limpiamanos /



Crema limpiadora de manos con esencia de naranja, una alternativa de los limpiadores de base petróleo. Consistencia espesa dosificable (sólo latas). Biodegradables, sin agua y libre de solventes. Limpia con la fuerza natural cítrica. Contiene aloe, lanolina, jojoba, piedra pómez y acondicionadores de la piel.

Tipo: Limpiador a base de cítricos y agua sin solventes de petróleo,
Aspecto: Loción blanca y viscosa,
Peso específico: 1,01
Punto de inflamación: 93°C

Adhesivos estructurales /



Color:
Transparente, Ambar.
Viscosidad:
Desde 3500 hasta 67500 cP.
Holgura máxima:
Desde 0,40 mm hasta 2,5 mm.
Rango de temperatura:
Desde -54 a 120°C hasta -54 a 170°C.
Tiempo de curado:
Desde 30 segundos hasta 24 h.
Resistencia:
Desde 54 kg/cm² hasta 230 kg/cm².

Limpiadores /



Limpiador y desengrasante biodegradable, para uso general y de resistencia industrial. Puede ser diluido en agua. Natural Blue está formulado para procesos de limpieza con trapo, rociando con presión y limpiando por inmersión (a temp. ambiente o calentado). Con aroma a pino, no es inflamable ni tóxico. No contiene compuestos que dañan la capa de ozono (ODCs).

Tipo: A base de agua
Aspecto: Líquido azul
PH: 10,6 concentrado

Lubricantes /



Color:
Ambar, Blanco, Transparente, Cobre, Negro, Gris.

Peso específico:
Desde 0,8 hasta 1,3,

Punto de brillo:
Desde -96°C hasta 93°C.

Penetración:
Desde 260 mm hasta 300 mm.

Temperatura máxima:
Desde 232°C hasta 1315°C,